

Fertilizer Spreaders - Faza

ÉPANDÉUR D'ENGRAIS



TRAILED GARDEN MODEL

DESIGNED FOR PARKS, NURSERIES AND GARDENS.

The spreading disc, moved by the wheels, has an adjustable spreading width from 1m to 6m. Oil bath gearbox

MODÈLE DE JARDIN TRAINÉ.

CONÇU POUR LES PARCS, PÉPINIÈRES ET JARDINS.

Le disque d'épandage est activé par le roulement des roues, s'ajuste à une largeur d'épandage de 1 à 6 m. Boîte d'engrenage à bain d'huile.

CAPACITY	LOADING HEIGHT	EMPTY WEIGHT
Capacité/li.	Hauteur de chargement	Poids vide/lbs
50	80	35
100	100	39

TFS TRAILED MODEL

TFS HAS PRESSED STEEL HOPPER WITH NO WELDS

The main feature of the Faza Trailed Fertilizer spreader is the disengagement system of the transmission wheel. SSA is equipped with deflector. PVC model has steel under hopper. Spreading width is 2-12m

TFS MODÈLE TRAINÉ

LE TFS A UNE CUVE EN ACIER MOULÉ SANS SOUDURE.

La principale particularité de l'Épandeur trainé Faza est le système de débrayage de la roue de transmission. SSA est équipé d'un déflecteur. Le modèle en PVC est monté sur cadre en acier. Largeur d'épandage de 2 à 12m

HOPPER CAPACITY / CAPACITÉ DE LA CUVE

TFS/100	TFS/150	TFS/300	TFS/500	TFS500PVC
100 L	150 L	300 L	500 L	500 L



ROUND HOPPER TYPE FS

SEAMLESS STEEL HOPPER STURDY FRAME

CENTER SPINNER MATERIAL DELIVERY GIVES MAXIMUM SPREADING EFFICIENCY WITH ANY FERTILIZER QUALITY.

CUVE RONDE TYPE FS

CUVE EN ACIER SANS TRÉMIS CHASSIS ROBUSTE

LE DIFFUSEUR CENTRAL DISTRIBUE AVEC LE MAXIMUM D'EFFICACITÉ TOUT GENRE DE QUALITÉ D'ENGRAIS




Simple operating levers allow three spreading patterns with accurate and uniform spread in desired direction.

Un leviers de commande simple à opérer permet trois types d'épandage précis et uniforme et dans la direction désirée.



Spreading disc with 4 adjustable vanes assures maximum efficiency and uniform spread for different types of fertilizer and seeds.

Un disque d'épandage à 4 ailettes ajustables assure un maximum d'efficacité et d'uniformité types de fertilisant ou de semences.



MODEL	CAPACITY	SPREADING	WEIGHT
MODÈLE	CAPACITÉ	ÉPANDAGE	POIDS
FS/300	300 li.	12 me	74 kg.
FS/400	400 li	12 me	90 kg.
FS/500	500 li	12 me	96 kg.
FS/500 PVC	500 li	12 me	85 kg.



WHEEL DRIVE WITH RELEASE DEVICE
ROUES MOTRICES AVEC DISPOSITIF DE DÉBRAYAGE



DEFLECTOR
DÉFLECTEUR



REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE

Fertilizer Spreaders - Faza

ÉPANDÉUR D'ENGRAIS



DELUX TWIN SPINNER DIFFUSEUR DELUXE DOUBLE

High efficiency spreader, successful in fertilizing open ground. Adjusts easily for single spinner operation. Steel hopper.

Épandeur à haute efficacité, fertilise avec succès de grande surface ouverte. S'ajuste facilement pour épandage à un seul diffuseur au besoin. Cuve en Acier.

MODEL MODÈLE	CAPACITY CAPACITÉ	SPREADING ÉPANDAGE	WEIGHT POIDS
SBVC/1500	1500 li	12 me	380kg.



LOW SPEED AGITATOR (85 RPM)
Uniform flow through
2 horizontal agitators

AGITATEUR BASSE VITESSE
(85 RPM) Épandage uniforme
par 2 agitateurs horizontaux



Strong net to filter possible fertilizer clots

Filet robuste pour filtrer
de possibles grumeaux
dans l'engrais la trémie



HYDRAULIC REMOTE CONTROL
Accurate shutter open and
close from tractor cab.

TELECOMMANDE HYDRAULIQUE
Obturbateur précis qui ouvre et
ferme de la cabine du tracteur.



NYLON SHUTTERS Anti corrosion
shutters on lower part of hopper.

OBTURATEUR EN NYLON
Obturbateur anticorrosion
sur la partie inférieure de

Mixer - Faza MÉLANGEUR

HYDRAULIC DUMP TR-350-H Mixer for Concrete, Feed, Manure or other Organic Matter.

Cavity Size: approx. 320 litres/ 70 gallons/ 11.2 cubic ft.
Operating Capacity: 130 litres/ 28 gallons/ 4.57 cubic ft.

BÉTONNIÈRE TR350-H DÉCHARGE HYDRAULIQUE MÉLANGEUR

Multi-usage pour ciment, grain, fumier ou matière organique.

Capacité de la cuve: approx. 320 litres/ 70 gallons/ 11.2 pied cube.
Capacité de mélange: 130 litres/ 28 gallons/ 4.57 pied cube.

- ◆ Lifts and lowers on the 3PH and has PTO drive.
- ◆ Features top link hydraulic cylinder. Extends up to allow dump into the height of wheelbarrow.
- ◆ Has open paddles inside for good mixing and easy wash up.
- ◆ Thick steel tank construction.
- ◆ Relève et abaisse à partir du 3PH du tracteur. Activé par la prise de force.
- ◆ Équipé d'un cylindre hydraulique relié au haut du 3PH qui s'étend de façon à permettre le déversement à la hauteur d'une brouette.
- ◆ Muni de palettes ouvertes permettant un bon mélange et une facilité de nettoyage. réservoir en acier épais.



Distributed by Walco Equipment Ltd.